

Brandschutzglas Klasse E

FIRESWISS (E) kombiniert Brandschutzeigenschaften der Klasse E mit maximaler Transparenz. Brandschutzglas der Klasse E verfügt über eine erhöhte Temperaturwechselbeständigkeit und bietet einen wirksamen Raumabschluss gegen Rauch und Flammen über einen bestimmten Zeitraum.

Merkmale

- Thermisch vorgespanntes ESG-H (mit Heat-Soak-Test)
- Ausführung möglich als Mono, VSG oder Isolierglasaufbau
- Einsatzmöglichkeiten in diversen Rahmensystemen
- Mechanische Eigenschaften geprüft nach SN EN 12600
- Biegebruchfestigkeit und Bruchstruktur nach SN EN 12150

Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten

FIRESWISS Brandschutzglas der Klasse E lässt sich mit weiteren Euroglas Produkten kombinieren:

- EUROLAMEX Gestaltung und Sicherheit mit Verbundsicherheitsglas
- EUROGLAS ESG Flat Gestaltung und Sicherheit mit Einscheibensicherheitsglas
- SILVERSTAR® Isolierglas für Wärmedämmung und Sonnenschutz

Anwendung

- INTERIEUR Innenausbau
Flurtrennwände als raumtrennende Bauteile, raumabschließende Wände
- EXTERIEUR Außenanwendung